

5 0 1 9 7 9

Дата на регистрация

05-01-2016

Версия

5 - 19/06/2024

ЕМАЙЛИРАНА БОЯ ЗА РАБОТА НА ВЯРАТА, ОСНОВАНА НА Полиуретан

MONTÓ
bricolovers

ТИП

БОЯДИСВАЩИ / ТИНТОМЕТРИКНИ СИСТЕМИ

ЛИНИЯ

СИНТЕТИЧЕН МЕТАЛ-ДЪРВО

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Полиуретанов емайл за боядисване на плочки за баня и кухня. Гланцово покритие. Осигурява висококачествено покритие с отлична твърдост и устойчивост на надраскване. Напълно миеш се.

приложение

- Кухни и бани във вътрешни пространства.
- Екстериор/Интериор
- Фаянс
- Пясъчник

ИМОТИ

Висока устойчивост
Образува защитен слой
Проникваща сила
изравняване
Устойчивост на надраскване
Силна устойчивост на атмосферни фактори
Изобщо не се пука.
Не образува мехури
Без мирис след изсъхване
Лесно приложение

Може да се пере

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят	БЯЛ
Завършек	Гланцово
Специфично тегло	1,04± 0,05 кг/л
Вискозитет	75 +/- 5 КУ
Твърди вещества по обем	44± 1
Твърди вещества по тегло	61± 1
комуникация	Как. i/ BD 600/ 500 (2007/ 2010): 489,17 г/л
Процент на покритие	12-16 м²/л
Сух на допир	(20° С относителна влажност: 60%): 2-3 часа
Изсъхване за повторно нанасяне	(20° С относителна влажност: 60%): 24 часа
цветове	Мъгливо сиво, Тюркоазено, Мръснобяло, Черешово червено, Светло бежово, Сиена.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Френски стандарт DTU 59.1

Нови повърхности

Реставрация и поддръжка Керамични
плочки:

1. Повърхностите, които ще бъдат боядисани, трябва да бъдат без чужди продукти и/или остатъци, без мазнини и прах и напълно подсушете. Измийте със сапун и вода. Не използвайте почистващи препарати на силиконова или восъчна основа.
2. Почистете фугите на плочките с четка, след което отстранете всички останали остатъци.
3. Матрирайте плочките, за да подобрите сцеплението, и ги почистете с влажна кърпа.

501979

Дата на регистрация

05-01-2016

Версия

5 - 19/06/2024

ЕМАЙЛИРАНА БОЯ, РАБОТА НА ВЯРАТА, ОСНОВАНА НА Полиуретан



4. Отстранете всички остатъци и подсушете повърхността със суха кърпа.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележка за приложението:

- Плочките трябва да са без чужди тела и/или остатъци, старателно почистени, без прах и сухи. Измийте със сапун и вода. Не използвайте почистващи продукти на силиконова или восъчна основа.
- Почистете фугите на плочките с четка и отстранете всички останали остатъци.
- Разбъркайте продукта до пълна хомогенност.
- Приложете съгласно инструкциите в приложената таблица за приложение.
- При нанасяне на първия слой, разреждете продукта според порьозността и състоянието на повърхността. Завършете с един или повече слоеве до пълно покритие. Нанасяйте продукта на тънки слоеве, като го разпределяте равномерно.
- Не прилагайте върху подове или работни плотове. Не прилагайте върху повърхности, потопени във вода.
- Не нанасяйте продукта при температури под 5°C или върху повърхности, изложени директно на силна слънчева светлина.
- Осигурете добра вентилация на помещението, докато продуктът съхне.
- Не прилагайте, когато относителната влажност надвишава 80%.
- Съхранявайте боята на място, защитено от лошо време и ниски температури.
- Почиствайте инструментите с разтворители веднага след употреба.
- Вземете определени предпазни мерки през първите няколко дни след нанасяне. Не мийте и не докосвайте повърхността поне седем дни след това приложение.
- Продукт на полиуретанова основа, може леко да пожълти на тъмно.
- Не използвайте абразивни продукти или груби гъби, които биха могли да надраскат емайловия слой.
- Максимална твърдост, адхезия и здравина се постигат след 21 дни.

Разтворител за разреждане и почистване

Разтворител 1401

Продуктът е готов за употреба без разреждане, но може да се разрежи, ако е необходимо.

Препоръчителният разреждател е на основата на разтворител, предназначен за употреба със синтетични бои и емайлакове.

Как да използвате	Приблизително разреждане
Четка за рисуване	0-10%
валяк	0-10%
пистолет за пръскане	15-25%

Сист

Процедури в зависимост от вида на повърхността

Първо	Междинно ниво	Завършек
Грънчани изделия, керамичен материал		
MAX HTM лак за плочки, пясъчник	HTM лак за фаянс, пясъчник	HTM лак за фаянс, пясъчник
STD HTM лак за фаянс, пясъчник		HTM лак за фаянс, пясъчник

БЕЗОПАСНОСТ

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода. Пазете далеч от деца. Не изхвърляйте в канализацията. Съхранявайте на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална, перфектно затворена опаковка, съхранявана на закрито и при 35°C.

температура

съдържано

между

5°

и

Предоставената информация се основава на нашите текущи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия. Тъй като е невъзможно да се установи подходящо описание за всеки вид и състояние на повърхностите, които ще се боядисват, не можем да гарантираме абсолютна възпроизводимост при всяка конкретна употреба.

5 0 1 9 7 9

Дата на регистрация

05-01-2016

Версия

5 - 19/06/2024

ЕМАЙЛИРАНА БОЯ, РАБОТА НА ВЯРАТА, ОСНОВАНА НА Полиуретан



ОПАКОВКА

0,75 л, 2,5 л