

Технически данни за обезмаслител за тежки условия на работа Nanomax

Без усилие премахва упорити мазни петна от павеа, бетон, измит бетон, тухли, замазка и естествен камък

Бързото и чисто решение с лесно приложение

Препаратът за премахване на маслени петна почиства настилки, бетон, измит бетон, керамика, замазка и естествен камък. Повърхността трябва да е суха. За едри и пресни замърсявания, отстранете маслената локва с кухненска хартия или Nanomax Heavy Duty Degreaser.

Инструкции за употреба

Разклатете добре Nanomax Heavy Duty Degreaser и нанесете върху замърсените места. Той образува дебел филм, който прилепва дори към наклонени повърхности. Оставете да изсъхне.

Оставете да действа, докато Nanomax Heavy Duty Degreaser образува плътна бяла кора. След това почистете с четка или прахосмукачка. За особено упорити петна, повторете процедурата. Отпадъците, съдържащи масло, трябва да се изхвърлят в съответствие с приложимите разпоредби.

ВНИМАНИЕ

Не е подходящ за битум, асфалт или боядисани повърхности. Разход: приблизително 750 – 2250 мл/м²

Описание на специалните опасности

- H225 Силно запалима течност и пари.
- H304 Може да бъде фатално при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H336 Може да причини сънливост и световъртеж.
- H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Предпазни мерки

- P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. източници на запалване. Пушенето е забранено.
- P261 Избягвайте вдишване на пари/аерозол.
- P280 Носете предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
- P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ : Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ ТОКСИКОЛОГ / лекар.
- P331 НЕ предизвиквайте повръщане.

- P337+P313 Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ/съвет.
- P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Съдържа

Нафта (нефт), хидротретирана лека, етилацетат, 30% алифатни въглеводороди, въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклоалкани, <5% n-хексан, въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклоалкани, въглеводороди, C6-C7, изоалкани, циклоалкани, <5% n-хексан, въглеводороди, C6, изоалкани, <5% n-хексан, етилацетат.

Телефон за спешни консултации

НАНОМАКС РУМЪНИЯ

Магазин: ул. Bulevardul Petrolului No. 10, Плоещ, Прахова Централен

офис: ул. Ворницей, не. 4, Плоещ, Прахова Румъния Тел.: 0372 940

882 Факс: 0372 717

671 Мобилен телефон:

0726 632 423 Емейл:

office@nano-auto.ro

UFI код

836P-SXKQ-1106-14KA

Допълнителна информация

Разклатете добре преди употреба. Поради тази причина контейнерът не е пълен догоре. Съхранявайте в хладилник!