

Защита от петна и TM T

хидроизолация на **Surfa Pore** за мрамор, гранит и порцеланови плочки .

Описание на продукта

SurfaPore™ е материал на водна основа, модифициран с наночастици, по-малки от порите на полираните повърхности, които проникват и ги запълват, предотвратявайки натрупването на замърсявания. В същото време те се свързват с порите и трансформират повърхността в хидрофобна и олеофобна. След нанасяне, замърсяващите частици вече не могат да проникнат в порите на повърхността.

Препоръчителна употреба

Идеален за хидроизолация и защита от петна върху чувствителни или полирани повърхности като павеа, бетон, щампован бетон, гранит, мрамор, пясъчник, плочки, травертин. Запечатва порите, без да образува филм, което го прави подходящ за порцеланови **плочки** и други повърхности.

ПРЕДИМСТВА

- ☆ **Висока** ефективност и базирана на нанотехнологии
- ☆ Издръжлив и устойчив на UV лъчи
- ☆ Не променя естествения вид
- ☆ На водна основа и екологично чист

Технически спецификации

Тип	Водна суспензия
Цвят	Прозрачно жълто
Плътност	1,00 ± 0,05 г/ см3
Температура на приложение	От +5°C до +35°C
pH	7,0 ± 0,5 ЛОС
(летливи органични съединения)	20 г/л
Време на изтичане (чаша на Ford N04)	11,6 сек при 20°C
Устойчивост на петна (EN 10545-14)	С до ss IV

Подготовка на повърхността

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, масла, соли, мазнини, ръжда и ронливи остатъци.

Инструкции за приложение

SurfaPore™ T може да се нанася с валик, четка или спрей, без разреждане. След 15 минути и преди SurfaPore™ T да изсъхне напълно, отстранете излишното количество и полирайте с влажна кърпа.

след това избършете със суха кърпа. Върху чувствителни повърхности, нанесете отново в рамките на 3 часа.

Тествайте върху малка площ преди прилагане в голям мащаб. Максимална ефективност се постига след 24 часа.

след

приложение.

SurfaPore™ T

Защита от петна и хидроизолация за мрамор, гранит и порцеланови плочки .

Допълнителна информация

Повече информация за съвместимостта на SurfaPore™ T с различни видове повърхности е

налично в брошурата „Мраморен атлас“ , достъпна на [уебсайта на NanoPhos: https://nanophos.com/category/](https://nanophos.com/category/)

медия/ентипа/.

Процент на покритие

14–20 м²/л, в зависимост от степента на абсорбция на повърхността , върху която се нанася.

Съхранение

Съхранявайте в плътно затворена опаковка, на **добре проветриво** място , при температура строго между 5°

С и 35°C, защитено от слънчева светлина и замръзване, за период от 12 месеца. Неправилните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.

Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е наличен на уебсайта на NanoPhos, www.NanoPhos.com, или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл: info@NanoPhos.com или по телефона: (+30) 2292069312.

Налични опаковки

1л пластмасова бутилка

5-литрова пластмасова кутия

Отказ от отговорност: Препоръките в Техническия информационен лист **относно употребата на продуктите на NanoPhos се основават на** нашите **научни** познания , лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се разглежда като ориентиrowъчна и подлежи на непрекъснат преглед в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да се проверява индивидуално за всяка употреба и крайният потребител носи пълна отговорност за всички нежелани ефекти, които могат да възникнат от неправилната употреба на продукта. Това издание на **техническия** информационен лист автоматично анулира всяка предишна версия относно същия продукт. За **допълнителна** информация , моля, свържете се с NanoPhos: info@NanoPhos.com.

Логото Surfa Pore™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA.

NanoPhos PO

СЕДЛО

Bo x 519, Sc i. & Te c h. Парк Ла Врио, 1-ви км. La vrio - Athe ns Ave 19500 La vrio T. (+30) 22920 69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. [info @ na no ph ho sc](mailto:info@nanophos.com) , гръцки
om | W. www.NanoPhos.com